

MURS MAT Chambres et Séjour



DÉFINITION

Peinture d'intérieur mate, en phase aqueuse.
Résines copolymères acryliques contenant du dioxyde de titane rutile.

DESTINATION

Décoration des murs des chambres et séjours.
Pour des travaux de finition chantier dans le neuf et en rénovation.

POINTS FORTS

Belle blancheur.
Aspect lisse légèrement pommelé.
Bonne résistance au jaunissement.
Grand pouvoir couvrant et opacifiant.

TEINTES

Blanc.

RENDEMENT

9 à 10 m²/L environ par couche.
Ce rendement est fonction de la nature et de la propreté du relief et du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICATION AFNOR

Famille I, classe 7b2 (NF T 36 005).

CONDITIONNEMENT

2.5L et 10L.

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat : < 5 % sous 60° d'angle.

RÉSISTANCE A L'ABRASION HUMIDE

Non lavable.

DENSITÉ

1,50 kg/dm³ (blanc).

EXTRAIT SEC

52.0 % en poids (blanc).

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (température comprise entre + 5 et + 25°C).

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

ASPECT DU FEUIL SEC

Légèrement pommelé.

ASPECT EN POT

Onctueux.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher au bout de 45 minutes.
Recouvrable : 4 heures (à + 20°C et +50 à 70% d'humidité relative).

1. PRÉPARATION DES SUPPORTS & PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports Intérieurs	Travaux préparatoires	Impression (sous-couche)	Finition intérieure
Bétons et dérivés	Brossage Egrenage Epoussetage	1 à 2 couches de GOPAINT sous-couche	1 couche de GOPAINT MURS MAT Chambre & Séjour
Plâtres et dérivés	Brossage Egrenage, grattage Epoussetage		
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	Grattage Lessivage Rinçage		

2. OUTILS & CONSEILS D'APPLICATION

DILUTION

Prêt à l'emploi (dilution possible à concurrence de 10% suivant les conditions de chantier).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché).

	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	CONSEILS D'APPLICATION
Grandes surfaces (murs et plafonds)	- Rouleau spécial murs et plafonds tissé polyester (8/12mm) - Brosse acrylique - Pistolet ou airless	1 - Protégez votre sol avec une bâche. 2 - Collez des bandes de masquage sur les surfaces à protéger. 3 - Peignez à l'abri des courants d'air et par zone de 1m ² . 4 - La température doit être comprise entre +10 et +25°C (hygrométrie inférieure à 70% d'humidité relative).
Angles & contours	- Brosse acrylique (type pouce ou plat) - Brosse acrylique à rechampir - Pinceau acrylique rond	5 - Pour conserver votre pinceau entre deux couches sans le nettoyer, enveloppez-le dans un sac plastique.

RÉGLEMENTATION

COV

Ce produit contient au maximum 30 g/L (Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Produit non classé dangereux, non soumis à l'étiquetage. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente.